



Antragsteller : **SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH**
Fahrzeugtyp : **EX**

Blatt: 1

Datenblatt

zur

„Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

Neufassung vom 19. November 2004 (VkBl. S. 625 / 2004)
(Anlage 12 der Prüfungsrichtlinie StV S 31/36.10.15-06 vom 19.11.2004)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : **MAGYAR SUZUKI CORPORATION**
Esztergom, Ungarn

Nr. der EG-Typgenehmigung : **ab e4*2001/116*0130*00**

Typ : **EX**

Verkaufsbezeichnung : **SPLASH**

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : **4-türige Kombilimousine (AC),
2 Türen rechts**

Schiebedach : **nein**

Die Prüfergebnisse gelten für die Ausführungen : **Alle in der EG-Typgenehmigung beschriebenen
Varianten ohne Schiebedach.**



Antragsteller : SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH
Fahrzeugtyp : EX

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, davon 2 rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ≥ 130 km/h : ja
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 200
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : --
- Typ : --
- Genehmigungs-Nr. : --
- oder
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) in mm : 260



Antragsteller : **SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH**
 Fahrzeugtyp : **EX**

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung
(Beschreibung) : entfällt

2.2. Rücklehnenwinkel **W41** des
Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$) : 23°

2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorn
gezählte Raste des Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Der Fahrlehrersitz befand sich bei der Messung in der
14. Raste (von vorne) von insgesamt 25 Rasten

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : Ohne

Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : In Stufen verstellbar

2.4. Abmessungen (in mm)

Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Ist-Werte	410	470	550 ¹⁾	200	150 ²⁾	330	140	400	820 ³⁾	955
Soll-Werte	400	460	700	200	≤150	300	100	340	800	885

1) Heckaufprall nach ECE-R32 erfüllt

2) Maß **L8** interpoliert für **H3** = 100 mm und **L3** = 400 mm

3) Kopfstütze in höchster Position

ECE-R32 erfüllt bei **L5** < 700 mm : ja



Antragsteller : **SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH**
Fahrzeugtyp : **EX**

Blatt: 4

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Ist-Werte	440 ¹⁾	500	250	805 ²⁾	1020	260 ¹⁾
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) Messung ohne Doppelbedienungseinrichtung; die Lage der Doppelbedienungseinrichtung wurde anhand der Fahrerpedalstellung interpoliert
2) Kopfstütze in tiefster Position

4. Bemerkungen

: Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulässig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit für vordere Seitenscheiben einhalten.
(Lichtdurchlässigkeit / Transmissionsgrad der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe(n) mindestens 70%; Scheiben **nicht** mit Kennzeichnung **V** nach ECE-R43; Tönungsfolien nicht zulässig)
Stärker getönte Scheiben sind nur zulässig, wenn die Fahrzeuge **serienmäßig und werksseitig** mit diesen Scheiben ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 22.01.1987 in der **Neufassung vom 19. November 2004** (StV S 31/36.10.15-06 v. 19.11.2004).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4 und die Anlage (1 Seite).

64285 Darmstadt, den 20.02.2008

TÜH TB 2008-014.00

41763163



Dipl.-Ing. Rainer Decker
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Antragsteller : SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH
Fahrzeugtyp : EX

Blatt: 1

