



Antragsteller : **Suzuki International Europe GmbH**
Fahrzeugtyp : **LY (SUZUKI VITARA)**

Blatt: 1

Datenblatt

für die

Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

gemäß Neufassung der Prüfungsrichtlinie vom 03.04.2012 (VkBl. 2012, S. 271)
durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VkBl. 2014, S. 286), Abschnitt IV, Nr. 4.1

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : **MAGYAR SUZUKI CORPORATION Ltd.**
Esztergom, Ungarn

Nr. der EG-Typgenehmigung : **ab e4*2007/46*0928*00 (ab Modelljahr 2015)**

Typ : **LY**

Verkaufsbezeichnung : **VITARA**

Ausführung der vermessenen Fahrzeuge, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : **5-türige Schräghecklimousine (AB), 2 Türen rechts**

Schiebedach : **Ohne, wahlweise mit Schiebedach**

Die Prüfergebnisse gelten für : **Alle in der EG-Typgenehmigung beschriebenen Varianten Schräghecklimousine (AB), 5-türig**
- mit Frontantrieb (2WD), wahlw. Allradantrieb (4WD)
- ohne, wahlweise mit Schiebedach



Antragsteller : **Suzuki International Europe GmbH**
Fahrzeugtyp : **LY (SUZUKI VITARA)**

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : **5, davon 2 rechts**
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ≥ 130 km/h : **ja**
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (**L6**) : **220**
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : --
- Typ : --
- Genehmigungs-Nr. : --
- oder
- Maß **H7** (Fußfreiheit des Fahrlehrers) in mm : **260**



Antragsteller : Suzuki International Europe GmbH
Fahrzeugtyp : LY (SUZUKI VITARA)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : entfällt

2.2. Rücklehnenwinkel **W41** des Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°

2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Der Fahrlehrersitz befand sich bei der Messung in der 13. Raste (von vorne) von insgesamt 23 Rasten

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : Stufenlose mechanische Höhenverstellung; die Messungen wurden in der tiefsten Position durchgeführt

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : In Stufen verstellbar

2.4. Abmessungen (in mm)

Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Ist-Werte	570	490	780	220	140 ¹⁾	310	100 ²⁾	405	830 ³⁾	905 ⁴⁾
Soll-Werte	400	460	700	200	≤150	300	100	340	800	885

1) für L3 = 400 mm

2) Höhenverstellung Fahrlehrersitz in tiefster Position

3) Kopfstütze in höchster Position

4) Mit Schiebedach (ungünstigste Ausführung); ohne Schiebedach: H6 = 950 mm

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

Antragsteller : **Suzuki International Europe GmbH**
Fahrzeugtyp : **LY (SUZUKI VITARA)**

Blatt: 4

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Ist-Werte	445 ¹⁾	490	250	860 ²⁾	955 ³⁾	260 ¹⁾
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) Messung ohne Doppelbedienungseinrichtung; die Lage der Doppelbedienungseinrichtung wurde anhand der Fahrerpedalstellung interpoliert
- 2) Kopfstütze in tiefster Position
- 3) Mit Schiebedach (ungünstigste Ausführung); ohne Schiebedach: **H2** = 1010 mm; Höhenverstellung Fahrlehrersitz in tiefster Position

4. **Bemerkungen / Auflagen** : Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulässig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit für vordere Seitenscheiben einhalten. (Lichtdurchlässigkeit / Transmissionsgrad der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe(n) mindestens 70%; Scheiben **nicht** mit Kennzeichnung **V** nach ECE-R43; Tönungsfolien nicht zulässig) Stärker getönte Scheiben sind nur zulässig, wenn die Fahrzeuge serienmäßig und werksseitig mit diesen Scheiben ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug erfüllt die Anforderungen für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (Neufassung der Prüfungsrichtlinie vom 03.04.2012 (VkBl. 2012, S. 271) durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VkBl. 2014, S. 286), Abschnitt **IV**, Nr. 4.1).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4, sowie Anlage 1 (Maßskizze, 1 Seite).

D-64319 Pfungstadt, den 27.02.2015

TÜH TB 2015-017.00

42885398




Dipl.-Ing. Rainer Decker
amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Antragsteller : Suzuki International Europe GmbH
Fahrzeugtyp : LY (SUZUKI VITARA)

Blatt: 5

