

Typ : RFE
Antragsteller : Renault Deutschland AG

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2012, S. 271)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Renault
EG-BE Nr. : e2*2007/46*0475*...
Typ : RFE
Verkaufsbezeichnung : Kadjar
Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 4-türig (2 Türen rechts)
Schiebedach : mit und ohne Glaspanoramadach
Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, 2 rechts
1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit : ≥ 130
1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : ≥ 200 mm
1.6 Doppelbedienungseinrichtung : Prüfmuster
Hersteller : --
Typ : --
Genehmigungs-Nr. : --

Typ : RFE
Antragsteller : Renault Deutschland AG

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : ≥ 260 mm

2 Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : ---
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Raste 20 von 24 Rasten
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Hub 1 entspricht unterster Stellung) : Hub 6 von 21 Hübem
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

2.4 Abmessungen

	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	B3 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)
Maß	430	490	960	200	150	355	100	380	820	930
Soll-Werte	≥ 400	≥ 460	≥ 700	≥ 200	≤ 150	≥ 300	≥ 100	≥ 340	≥ 800	≥ 885

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H7 (mm)
Maß	470	510	>280	845	980	280
Soll-Werte	≥ 440	≥ 485	≥ 250	≥ 800	≥ 900	≥ 260

¹⁾ Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.

Typ : RFE
Antragsteller : Renault Deutschland AG

4 Bemerkungen

Verwendung von getönten Scheiben:

Hintere Seiten- und Rückscheiben der Kategorie V (Lichtdurchlässigkeit < 70 %) sind zulässig, wenn die Fahrzeuge serienmäßig damit ausgerüstet sind und ihre Lichtdurchlässigkeit nicht weniger als 35 % betragen.

Zusammenfassung

Die vermessenen Fahrzeuge entsprechen der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2012, S. 271).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Köln, 2015-04-17

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr (TP9)



Dipl.-Ing. Hannes Lichtenwald
(amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr)