

Type/Vehicle Type : JK8
Manufacturer : FORD

**Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre
Eignung als Prüfungsfahrzeuge**

Prüfgrundlage: Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre
Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Ford-Werke GmbH
EG-Typgenehmigung/ABE-Nr. : e9*2007/46*0092*18ff
Typ/Feld D2 der ZB Teil I : JK8
Verkaufsbezeichnung : EcoSport (B515, MCA)
FIN : WF01XXERK1JJ73678
Ausführung, insbesondere Zahl der : Schräghecklimousine, 2 Türen rechts
Türen auf der rechten Seite
Antriebsart : Ottomotor/Dieselmotor/~~Hybridmotor~~
Schiebedach : optional
Die Prüfergebnisse gelten auch für die : alle 4-türigen Varianten / Versionen der
Ausführungen (Varianten / Versionen) o.g. EG-BE

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts), unabhängig zu : 4
öffnen
- 1.2 Bauartbedingte Höchstge- : erfüllt
schwindigkeit (≥ 130 km/h)

Type/Vehicle Type : JK8
 Manufacturer : FORD

- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungs-
 anzeiger wahrnehmbar
 vom *Beifahrersitz* : links / rechts: optisch u. akustisch
 vom *Sitz des aaSoP* : links / rechts: optisch u. akustisch
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit
 für den aaSoP möglich : Ja
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-
 Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante
 (L6) : 220
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung (siehe auch Pkt.4 Bemerkungen)
- Hersteller : Veigel GmbH + Co.KG
 Lindenstraße 9-11
 74653 Künzelsau
- Typ : V2S070812 (Ford EcoSport)
 Ausf.: 2
- Genehmigungs-Nr. / Einzelabnahme Nr. : Nummer der ABE: 90054*43
- An einer Stelle aus- und einschaltbar : Ja
- Deutlich wahrnehmbares akustisches oder
 optisches Signal : Ja
- Schalter für aaSoP gut sichtbar : Ja, mittig im Bereich der Mittelkonsole
- Jeweilige Schalterstellung für aaSoP
 deutlich erkennbar : Ja
- 2 Sitzplatz des aaSoP**
- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : Ja, 2-Wege (man.)
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung
 (Beschreibung) : ww. 4-Wege (man.)
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
 Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 24°

Type/Vehicle Type : JK8
 Manufacturer : FORD

- 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : 70mm von vorn
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : wahlweise vorhanden (Sitzvariante „4-way“ Höhenverstellung ± 25 mm siehe E9-17RA-08.3019 einschl. Erweiterungen)
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : max. 73° (Gesamtverstellbereich)

2.4 Abmessungen (in mm)

Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Soll	400	460 ¹⁾	700 ^{*)}	200 ¹⁾	150	300	100	340 ²⁾	800	885
Ist	500	510	705 ^{*)}	220	220	360	100	420	860	950

¹⁾ Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist

²⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

^{*)} ECE-R32 erfüllt bei $L5 < 700$ mm : **entfällt, da $L5 > 700$ mm**

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen (in mm)

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Soll	440 ³⁾	485 ^{2,3)}	250	800	900	260
Ist	440	500	250	900	940	285

³⁾ Die Sollwerte für L1 und L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1$ und $L2 \geq 925$ mm ist.

Type/Vehicle Type : JK8
Manufacturer : FORD

4 Bemerkungen

Punkt 1.6 : oder andere für den Fahrzeugtyp genehmigte Doppelbedienungsrichtungen, wenn die Ist-Werte [oder mind. die Sollwerte] L1; L2 und H7 eingehalten werden.

Kontrollschalter über Aktivierung der Doppelbedieneinrichtung im Sichtbereich des Prüfers vorhanden (mittig im Bereich der Mittelkonsole).

Maß L6 : gemessen bis in Rückenlehnenmulde

Allgemeine Vorschriften : Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulässig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit für vordere Seitenscheiben einhalten.
(Werte für die erforderliche Lichtdurchlässigkeit: 75% für Windschutzscheiben; 70 % für Seiten- und Heckscheiben; Tönungsfolien nicht zulässig)

Stärker getönte Scheiben sind nur jedoch zulässig, wenn die Fahrzeuge serienmäßig und werksseitig mit diesen Scheiben ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 20 % nicht unterschreitet. Von diesem Wert ist eine Abweichung von 5 Prozentpunkten zulässig.

Type/Vehicle Type : JK8
Manufacturer : FORD

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der derzeit gültigen Fassung (vom 07.10.2019 (VkBl.2019, S.869)).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 5.

Köln, 25.02.2021

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



Dipl.-Ing.(FH) Michael Ruhnow
(amtl. anerk. Sachverständiger (aaS))