

Typ : DA3, DB3  
Hersteller : FORD

**Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen  
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge**

**Prüfgrundlage** : Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie  
Begutachtung von Personenkraftwagen  
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge  
(VkB1 . 2004, S 625)

**Angaben zum vermessenen Fahrzeug**

Fahrzeughersteller : Ford-Werke GmbH  
EG-BE-Nr. : e13\*2001/116\*0144\*??  
e13\*2001/116\*0157\*??  
Typ : DA3, DB3  
Verkaufsbezeichnung : Focus( 4-türig, Fließheck und Stufenheck)  
Ausführung des vermessenen  
Fahrzeugs, insbesondere Zahl der  
Türen auf der rechten Seite : Limousine, 2  
Schiebedach : ja  
Die Prüfergebnisse gelten auch  
für die Varianten / Versionen  
EG - BE : Focus Kombi  
e13\*2001/116\*0144\*??

**Prüfergebnisse**

- 1 **Allgemeines**
- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4
- 1.2 Bauartbedingte Höchstge-  
schwindigkeit ( $\geq 130$  km/h) :  $\geq 172$  km/h, je nach Variante
- 1.3 Kontrolleuchten des Fahrt-  
richtungsanzeigers vom  
Beifahrersitz und vom  
Sitz des Prüfenden aus  
wahrnehmbar : ja [\*]  
[\*] siehe 4. Bemerkungen

(Das Zeichen "??" steht als Platzhalter für den Nachtragsstand, der keinen Einfluß auf dieses Datenblatt hat.)

Typ : DA3, DB3  
Hersteller : FORD

---

- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 210
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung : (siehe auch 4 Bemerkungen)
- Hersteller : Wilhelm Veigel GmbH + Co.  
74653 Künzelsau
- Typ : 2 Ausf.. V2S121103
- Genehmigungs-Nr. : entfällt ( Einzelbetriebserlaubnis)  
oder
- Maß H7  
(Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 315 mm

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : nein
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 24°
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : 13
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : wahlweise vorhanden
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

Typ : DA3, DB3  
Hersteller : FORD

## 2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	465	490	900 <sup>1)</sup>	210	150	405
Soll-Werte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	max150	300

<sup>1)</sup> Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist

<sup>2)</sup> ECE-R32 erfüllt bei  $L5 < 700$  mm : entfällt

	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	205	370	805	900
Soll-Werte	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

<sup>3)</sup> Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

## 3 Sitzplatz des Fahrlehrers

### Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	440	495	285	900	959	315
Soll-Werte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

<sup>2)</sup> Die Sollwerte für L1 und L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1$  und  $L2 \geq 925$  mm ist.

Typ : DA3, DB3  
Hersteller : FORD

4 Bemerkungen

Punkt 1.3 : n/a

Punkt 1.6 : oder andere für den Fahrzeugtyp  
genehmigte Doppelbedienungsein-  
richtungen, wenn die Ist-Werte [oder mind.  
die Sollwerte] L1; L2 und H7 eingehalten  
werden.  
Zusätzliche Kontroll-Leuchte über  
Aktivierung der Doppelbedieneinrichtung in  
Mittelkonsole.

Punkt 3 : Die Messwerte wurden beim Fahrzeug mit  
Schiebedach ermittelt

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie  
"Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge"  
vom 19.11.2004. (VkB1 2004 S. 625)

Köln, 15.03.2005

Der amtlich anerkannte Sachverständige  
für den Kraftfahrzeugverkehr



*Bindl*

Dipl.-Ing. Bindl