

Type/Vehicle Type : JA8 - Fiesta
 Manufacturer : FORD

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage : Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie
 Begutachtung von Personenkraftwagen
 auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Ford-Werke Aktiengesellschaft
 EG-BE-Nr. : e9*2001/116*0069*(*)
 Typ : JA8; (Variante ????)
 Verkaufsbezeichnung : Fiesta
 Ausführung des vermessenen
 Fahrzeugs, insbesondere Zahl der
 Türen auf der rechten Seite : Schräghecklimousine, 2
 Schiebedach : n/a
 Die Prüfergebnisse gelten auch
 für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten / Versionen der o.g.
 EG-BE

Prüfergebnisse

- 1 Allgemeines**
- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ≥ 152 bis 193 km/h, je nach Variante
- 1.3 Kontrolleuchten des Fahrtrichtungsanzeigers vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar (siehe auch 4 Bemerkungen)
 : links, ja .-. rechts nur akkustisch.
 : ja; links und rechts

(Das Zeichen "(*)" steht als Platzhalter für den Nachtragsstand, der keinen Einfluß auf dieses Datenblatt hat .

Type/Vehicle Type : JA8 - Fiesta
 Manufacturer : FORD

- 1.4 Kontrolle der gefahrenen
 Geschwindigkeit für den
 Prüfenden möglich : ja
- 1.5 Freiraum in mm zwischen
 Rücksitz-Vorderkante und
 Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 200
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung (siehe auch 4 Bemerkungen)
- Hersteller : Wilhelm Veigel GmbH + Co.
 74653 Künzelsau
- Typ : 2 Ausf.: V2S090908
- Genehmigungs-Nr. : TP BW 10 06 1242 (Einzelbetriebserlaubnis)
- Fertigungs-Nummer : 538193-001
 oder
- Maß H7
 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 285 mm
- 2 Sitzplatz des Prüfenden**
- 2.1 Fahrlehrersitz Serienaus-
 stattung : 2 Wege man.
 Fahrlehrersitz Sonderaus-
 stattung
 (Beschreibung) : ww. 4 Wege-man.
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41
 des Fahrlehrersitzes
 (25° +/- 3°) : 25°
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte,
 von vorn gezählte Raste des
 Fahrlehrersitzes (Raste 1 ent-
 spricht vorderster Stellung) : 15
- Höhenverstellung des Fahr-
 lehrersitzes (Beschreibung) : wahlweise vorhanden (Sitzvariante „4-Wege“
 Höhenverstellung ± 27,5 mm siehe
 E13*17RA00*17RA07*3004*???)
- Neigungsverstellung des
 Fahrlehrersitzes
 (Beschreibung) : max. 59° (Gesamtverstellbereich)

Type/Vehicle Type : JA8 - Fiesta
 Manufacturer : FORD

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	450	455	640 ^{*)}	205	200	405
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	150	300

¹⁾ Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist

^{*)} Techn. Anforderungen der ECE-R32 erfüllt bei $L5 < 700$ mm : ja

	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	150	360	800	920
Soll-Werte	100	340 ³⁾	800	885

³⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	440	520	305	860	940	285
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

²⁾ Die Sollwerte für L1 und L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1$ und $L2 \geq 925$ mm ist.

Type/Vehicle Type : JA8 - Fiesta
Manufacturer : FORD

4 Bemerkungen

- Punkt 1.3 : zusätzliche Blinkkontroll-Leuchte im Sichtbereich des des Prüfenden. Zusätzliche Blinkkontroll-Leuchte im Sichtbereich des Fahrlehrers (Empfehlung).
- Punkt 1.6 : oder andere für den Fahrzeugtyp genehmigte Doppelbedienungseinrichtungen, wenn die Ist-Werte [oder mind. die Sollwerte] L1; L2 und H7 eingehalten werden.
Zusätzliche Kontroll-Leuchte über Aktivierung der Doppelbedieneinrichtung im Sichtbereich des Prüfenden.
- Maß L6 : gemessen bis in Rückenlehnenmulde
- Allgemeine Vorschriften,
Punkt 2.5 "Sicht" : ECE - R 43 Anhang 3. Werte für die erforderliche Lichtdurchlässigkeit: 75% für Windschutzscheiben; 70 % für Seiten- und Heckscheiben.
(Stärker getönte Scheiben sind jedoch zulässig, wenn die Fahrzeuge serienmäßig u. werksseitig damit ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad (Lichtdurchlässigkeit) einen Wert von 35% nicht unterschreitet. Das Anbringen von Folien ist unzulässig.)

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie "Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge" in der derzeit gültigen Fassung. (vom 26.02.2004 VkbI S.130 Nr. 47 ber. am 08.06.2004 VkbL S.381 Nr.131, ergänzt durch Bek, vom 19.11.2004 VkbI. S.613 Nr.229.)

Köln, 22.10.2008

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



Dipl.-Ing. Kretschmer